



FR2-Feuchtraum-Anschlussdose

Die FR2 kommt in Feuchträumen zum Einsatz und kann zum Spleißen und Abschließen von 6 (SC) bzw. 12 (LC) Glasfasern eingesetzt werden.

Die Box kann ein Kunden-Drop-Kabel auf Pigtails und Adapter abschließen.

Sie kann auch als Spleißpunkt zwischen zwei Kabeln verwendet werden bzw. als Schnittstelle und Übergabe zwischen der Netzebene 3 (NE3) und Netzebene 4 (NE4) fungieren.



Merkmale

- Vielfalt der Installationsanwendungen
- zwei Doppelsteigekabelanschlüsse
- optimiertes Fasermanagement
- bis zu 12 Drop-Kabel.
- schnelle und einfache Installation
- Ablage von Überlänge des Hauptkabels
- Innen- und Außenanwendung, staub- und spritzwassergeschützt: IP55

Konfigurationen

- FR2 mit bis zu 6x SC/APC ohne Pigtails
- FR2 mit bis zu 6x SC/APC mit Pigtails (beigelegt)
- FR2 mit bis zu 6x Duplex-LC/APC ohne Pigtails
- FR2 mit bis zu 6x Duplex-LC/APC mit Pigtails (beigelegt)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Technische Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT):	223 x 203 x 50 mm
Material:	ABS + PC
Farbe:	grau
Maximale Kapazität:	6x SC oder 12x LC
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C